



# JEANNEAU SUN ODYSSEY 349

## CARATTERISTICHE

Lunghezza fuori tutto	10,34 m	33'11"
Lunghezza fuori tutto con delfiniera	10,69 m	35'0"
Lunghezza scafo	9,97 m	32'8"
Lunghezza al galleggiamento	9,40 m	30'10"
Baglio max	3,44 m	11'3"
Dislocamento a vuoto con chiglia standard GTE	5 340 kg	11 773 lbs
Pescaggio con chiglia GTE	1,98 m	6'5"
Peso chiglia GTE	1 580 kg	3 483 lbs
Pescaggio con chiglia ridotto pescaggio PTE	1,49 m	4'10"
Peso chiglia ridotto pescaggio PTE	1 860 kg	4 101 lbs
Versione chiglia retrattile	1,26-2,54 m	4'1" - 8'4"
Peso chiglia retrattile	1 532 kg	3 377 lbs

Capacità carburante	130 L	34 US gal
Capacità acqua	206 L	54 US gal
Capacità freddo	100 L	26 US gal
Capacità acque nere	80 L	21 US gal
Randa standard a taglio orizzontale in poliestere High Strength	30,60 m <sup>2</sup>	329 Sq ft
Genoa a taglio orizzontale 110 % in poliestere High Strength	24,60 m <sup>2</sup>	265 Sq ft
Categoria CE	A6 / B8 / C10 / D12	
Architetto / Designer	Marc Lombard Yacht Design Jeanneau Design	



## UN' ATTREZZATURA DI ALTO LIVELLO

### ESTERNO

#### Manovre

- Sartiate ad elevata staticità. Albero a cattedrale.
- Attrezzatura di coperta Harken®
- Albero e boma in alluminio classico
- Randa semi full-batten e Genoa avvolgibile con banda anti-UV
- Manovre fisse in monotron discontinuo inox
- Rinvio scotte al timoniere, alla tedesca
- Doppio timone e linee tessile

#### Costruzione

- Scafo stratificato in fibra di vetro e resina poliestere monolitico. Gel coat ISO «barrier coat» di protezione anti-osmosi
- Coperta in iniezione con sistema Prisma Process® per miglior controllo di qualità, aspetto e struttura. Permette una riduzione di peso del 30 % rispetto ad un ponte tradizionale

#### Coperta

- Calpestio del pozzetto su un unico livello con aree di manovra dedicate alle vele
- Stazione a doppio timone
- Tavolo del pozzetto multifunzione (opzione)
- Ruote del timone inox rivestite in cuoio
- Larga piattaforma da bagno ribaltabile a chiusura specchio di poppa (opzione)

#### Pozzetto

- Passi d'uomo flush deck
- Finestrature in acrilico scuro
- Tientibene di tuga in inox
- Bitte d'ormeggio
- Verricello salpancore elettrico (opzione)

### INTÉRNO

- Pagliolato interno su un unico livello, senza scalini
- Tientibene rivestiti in cuoio
- Illuminazione a LED
- Grandi letti doppi
- Interno a scafo e ciellini completamente rivestito
- Grandi volumi di stivaggio, cassetti e portelli con chiusure marine

#### Cucina

- Cucina con piano di lavoro in laminato simil ardesia
- Lavello a vasche inox
- Cucina a gas con 2 fuochi
- Frigorifero con accesso dall'alto 100 L
- Comparto congelatore

#### Arredi interni

- Essenze legni interni in Alpi® Teck o Cedro grigio, a scelta
- Vernice di finitura interni anti-UV
- Pagliolatos in laminato Rovere chiaro
- Diverse finiture interne in Alpi® massiccio

### IMPIANTI TECNICI

#### Circuito elettrico

- Quadro elettrico 12 V
- Batterie Exide Dual Marine
- Alternatore 125 Ah e ripartitore di carica
- Staccabatterie positivo e negativo a protezione gruppo batterie, posizionato nella cabina poppa

#### Impianto idraulico

- Pompa autoclave uso intensivo
- Rubinetto miscelatore cromato
- Serbatoio delle acque nere

#### Motorizzazione

- Yanmar 3YM20 21 CV / 15,3 kW Common Rail Linea
- Elica tripala fissa
- Insonorizzazione 40 mm / 1 1/2" thick

## ALLESTIMENTO E PACKS

### I ALLESTIMENTO

	"PREMIERE"	"PREFERENCE"
Gallocce d'ormeggio al baglio maestro 2 x gallocce	•	•
Serbatoio acqua calda da 25 L collegato allo scambiatore di calore e al sistema 220 V (quando viene installato il sistema di collegamento alla banchina da 220 V)	•	•
Caricabatterie 40 Ah, multifase	•	•
Prese USB nelle cabine	•	•
Presse banchina 220 V con interruttore differenziale, presa 220 V al tavolo a carteggio, cabine e cucina	•	•
Lussuoso rivestimento del quadrato, con inserti in legno	•	•
Doccia con pompa elettrica	•	•
Tende oscuranti zanzariere per boccaporti	•	•
1 x 80 Ah batteria supplementare per parco batterie uso domestico	•	•
Vang rigido con bombola gas e cimetta di regolazione rinviata a poppa al pozzetto	•	•
Separatore plexiglass pour d- Divisorio doccia in plexiglass	•	•
Oblò apribile nella doccia (versione A)	•	•
Doccia pozzetto acqua calda e fredda con miscelatore		•
Stazione audio Fusion RA70N con bluetooth		•
Tavolo del pozzetto con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile		•
Altoparlanti nel pozzetto e nel quadrato		•

## ATTREZZATURE TECNICHE ED ESTERNE

### I STRUTTURA

- Scafo moderno a spigolo integrale, stabile e performante
- Massima lunghezza al galleggiamento per migliore velocità a vela e a motore
- Chiglia in ghisa ad «L» meno esposta ad incagli e ad incrostazioni
- Elevato rapporto peso
- Timoni bilanciati con alberi in acciaio inossidabile

### I VELE

#### Standard

- Vele a taglio orizzontale in poliestere High Strength
- Randa classica semi full-batten 30,60 m<sup>2</sup>
- Genoa avvolgibile 110 % con banda anti-UV 24,60 m<sup>2</sup>

#### Opzioni

- Lazy bag in tessuto Sunbrella® con lazy jack integrati
- Genoa Performance 110 % a taglio triradiale in laminato Flex® Lite Skin® 24,60 m<sup>2</sup>
- Fiocco autovirante a taglio triradiale in laminato Flex® Lite Skin® 17,90 m<sup>2</sup>
- Randa Performance square top, triradiale, in laminato Flex® Lite Skin® 33,90 m<sup>2</sup>
- Randa Performance avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere 23,60 m<sup>2</sup>
- Vela Code 0 a taglio triradiale in laminato Mylar/ Aramid 43,70 m<sup>2</sup>

### I MANOVRE

#### Standard

- Verricelli genoa 2 x verricelli Harken® 35.2 ST
- Maniglia winch Harken®
- Stoppers Spinlock®
- Sistema di scotte randa alla tedesca con rinvio al pozzetto in Dyneema®
- Carrelli scotta genoa a sfere con regolazione 3D

#### Opzioni

- Rotaia a sfere sulla tuga per il fiocco autovirante
- Attrezzatura per spi asimmetrico : bompresso polyestere, scotte, drizza, strozzascotte, bozzelli»

### I ALBERO E MANOVRE

#### Standard

- Albero classico in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette
- Avvolgifiocco con doppia canaletta, rinvio scotte genoa al pozzetto su winch di tuga
- Manovre correnti : drizze, amantiglio, scotte randa e genoa con guaina poliestere
- Manovre fisse in Monotron discontinuo inox 1 x 19
- Luci di ancoraggio a LED tricolori in testa d'albero con luce di gabbia e luci di navigazione bicolori di poppa d'albero a LED

#### Opzioni

- Albero con avvolgiranda in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette, posato in coperta
- Doppio paterazzo regolabile con paranco

### I POZZETTO

#### Standard

- Gavoni del pozzetto : 1 gavone sul fondo del pozzetto e un vano porta bombola del gas laterale
- Gavone per zattera di salvataggio 80 x 50 x 30 cm
- Sedile del pozzetto con rifinitura in Teak
- Gavone a vista su ogni stazione di governo
- Timoni a ruota x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo
- Scaletta bagno pieghevole in acciaio inox fissata al gradino sullo specchio di poppa
- Spazio dedicato agli strumenti elettronici sulle due stazioni di governo
- Manette comandi motore verticali e quadro controllo motore protetto da un pannello in plexiglass

#### Opzioni

- Piattaforma da bagno basculante con scala telescopica
- Gavone del pozzetto : 1 gavone a sinistra sotto il sedile
- Tavolo da pozzetto in legno massello con le stesse funzioni del tavolo multifunzionale in poliestere, ma con abbattibili laterali e piano centrale in legno massello
- Copertura tavolo del pozzetto in Sunbrella® (con o senza GPS)
- Fondo del pozzetto con rifinitura in Teak
- Timone a ruota in composite
- Telo di protezione del timone a ruota in Sunbrella®
- Capote paraspruzzi ampia in Sunbrella®
- Tendalino Sunbrella® con supporti in acciaio inox, abbattibile con fodera, illuminazione LED
- Cuscini pozzetto Sunbrella® per i sedili con punti di fissaggio

### I ATTREZZATURA DI COPERTA

#### Standard

- Pulpito di prua acciaio inox
- Pulpito di poppa acciaio inox con staffa salvagente
- Battagliola doppia con cavo in acciaio inox, candelieri acciaio inox
- Falchette in legno
- Bitte d'ormeggio : 4 bitte in alluminio
- Tientibene in acciaio inox sulla tuga
- Capiente gavone ancora
- Ferramenta di prua in acciaio inossidabile, semplice
- Vetrata di tuga fissa con oblò apribili
- Oblò di scafo fissi nel quadrato (2)
- Oblò e portelli nel quadrato (2)
- Boccaporto apribile nella cabina di poppa a dritta (1)
- Passauomo apribile nella cala vele (1) (versione A)
- Oblò apribile nella cabina di poppa a sinistra (1) (versione B)
- Oblò apribile nella cabina di poppa a dritta (1)

## I PACKS - TUTTE LE VERSIONI

### PACK PERFORMANCE

- Verricelli di tuga 2 x Harken® 35.2 ST + stopper
- Maniglia winch supplementare
- Carrelli scotta genoa a sfere con regolazione 3D
- Manovre correnti drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®
- Attrezzatura spi con stopper Spinlock®
- Segnavento Windex 15" in testa d'albero
- Sacche portacime nel pozzetto

### PACK LIMITED EDITION

- Pack Performance
- Piattaforma da bagno ribaltabile con scaletta telescopica
- Salpancora elettrica 1 000 W
- Scafo in gelcoat grigio
- Lazy bag - nero
- Stickers Limited Edition

### Opzioni

- Salpancora elettrica 1 000 W cima tessile e catena 10 mm, montato verticalmente nel gavone ancora, comando a distanza
- Oblò apribile nel pozzetto e sulla tuga (1)
- Kit d'ormeggio parabordi (6) e cima tessile (4)
- Piattaforma di accesso da prua con scaletta telescopica in acciaio inox, comprende attrezzatura spi asimmetrico
- Staffa motore fuoribordo montata su pulpito di poppa
- Bottazzo di protezione applicato sullo scafo, appena sotto la giunzione scafo coperta
- Draglie con apertura laterale
- Kit d'ancoraggio ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm

### ILLUMINAZIONE

#### Standard

- Illuminazione indiretta a LED nel quadrato e cabine
- Luci a paratia nel quadrato e luci di lettura nelle cabine
- Luce orientabile per tavolo da carteggio

### IMPIANTO ELETTRICO

#### Standard

- Quadro elettrico 12 V con interruttore 12 V, interruttori 220 V, amperometro 12 V
- Una presa 12 V al tavolo a carteggio
- Batterie servizi 1 x 80 Ah / 12 V
- Batteria motore 1 x 80 Ah / 12 V
- Alternatore 12 V 125 Ah
- Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo
- Ripartitore di carica

#### Opzioni

- Pannello solare sulla tuga con relé di carica
- Parco batterie servizi al litio

### SISTEMA IDRAULICO

#### ACQUA DOLCE

- Acqua in pressione distribuita in tubo semirigido in plastica
- Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo 19 L
- Rubinetti cromati
- Serbatoio acqua calda da 25 L collegato allo scambiatore di calore e al sistema 220 V (quando viene installato il sistema di collegamento alla banchina da 220 V)

#### ACQUE GRIGIE E CQUE NERE

- WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale
- Serbatoio acque nere da 80 L con scarico per gravità e tappo d'aleggio

#### SVUOTAMENTO SENTITE

- Pompa di sentina manuale nel pozzetto e pompa di sentina elettrica con interruttore a galleggiante

#### GAS

- Rivelatore di fughe di gas

### MOTORIZZAZIONE

#### Standard

- Motore Yanmar 3YM20 21 CV / 15,3 kW con scambiatore di calore
- Insonorizzazione 40 mm / 1 ½" thick, con film antifiama
- Filtro separatore e indicatore di carburante
- Marmitta incorporata, ventilazione forzata e tubo di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa
- Asse elica acciaio inox diametro 25 mm e prembaderna senza manutenzione
- Elica tripale fissa
- Timone in poliestere

#### Opzioni

- Elica di prua
- Elica a tre pale abbattibili, Flex-o-Fold



**Versione A**  
Cabina armatore a prua  
1 cabina poppa / 1 bagno



**Versione B**  
Cabina armatore a prua  
2 cabina poppa / 1 bagno

## I FALEGNAMERIA

### Standard

- Rivestimento in Alpi® Teak laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV
- Scafo e ciellini interamente rivestiti in pannelli PVC chiaro
- Pagliolatos in laminato Rovere chiaro

### Opzione

- Rivestimento in Alpi® Cedro grigio laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV

## I QUADRATO

### Standard

- Quadrato con 2 sedili, cuscini e gavoni sotto i sedili
- Tavolo pieghevole con bordo
- Pensili aperti dietro gli schienali del quadrato
- Bar integrato nella gamba del tavolo e secondo bar nella parte prodiera della cucina
- Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno

### Opzioni

- Tavolo del quadrato «Luxe» con prolunga pieghevole e bar
- Pouf del quadrato che scompare sotto al tavolo da carteggio per trasformare il sedile a sinistra in cuccetta singola

## I TAVOLO CARTEGGIO

- Tavolo da carteggio ribaltabile con piano in simil ardesia e zona computer
- Quadro elettrico completo 12 V con interruttore 12 V, interruttori 220 V, voltmetro 12 V, presa 12 V

## I CUCINA

- Cucina a L a dritta
- Lavello inox con miscelatore
- Stipetti e pensili
- Fornelli a due fuochi e forno con fermapentole e tientibene inox
- Frigorifero con accesso dall'alto 100 L

## I CONFORT

### Standard

- Cuscini in schiuma ad Alta Densità
- Materassi Premium

### Opzioni

- Aria condizionata 220 V 16 000 BTU montata sotto la panca del salone. Bocche in salone e cabine (solo versione A)
- Forno a microonde 220 V
- Impianto di riscaldamento ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto® da 5 500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni
- Pompa a pedale acqua di mare in cucina
- Cucina a gas «Luxe» con 2 fuochi

## I CABINA PRUA ARMATORIALE

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,03 x 1,70/0,36 m
- Armadio con scaffali e appendiabiti
- Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo e sedile
- Gavone sotto la cuccetta
- Ampia porta di separazione tra cabina e quadrato
- Luci di lettura
- Illuminazione indiretta a LED

## I CABINA DI POPPA (versione A)

### Standard

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,00 x 1,60/1,38 m
- Armadio
- Plafoniere a LED
- Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetto lungo lo scafo
- Bagne armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino
- Armadio impermeabile
- Cala vele con accesso dalla doccia

### Opzione

- Cuccetta singola nel cala vele

## I CABINA DI POPPA (versione B)

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,00 x 1,40/1,18 m
- Armadio
- Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetto lungo lo scafo
- Plafoniere a LED
- Bagne armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino

## ALTEZZA SOTTO BAGLIO

Cabina prua	1,92 m	6'3"
Cabina/e di poppa	1,91 m	6'3"
Zona tambuccio accesso	1,88 m	6'2"
Quadrato	1,87 m	6'1"
Cucina	1,90 m	6'2"

