

Français - Équipement standard

EXTÉRIEUR

Construction

- Coque construction monolithique et "barrier coat" antiosmose
- Contre-moule de coque collé et stratifié à la coque
- Pont injecté en Prisma Process®
- Quille fonte en L
- Safran en polyester avec âme en mousse et mèche en composite

Voiles

- Grand-voile standard (enrouleur) 48 m²
- Génois standard 109 % 63 m²

Mât et gréement

- Mât enrouleur anodisé posé sur le pont avec gréement fractionné Z-Spar
- 2 étages de barres de flèches
- Bôme aluminium anodisé
- Enrouleur de génois Facnor®
- Hâle bas rigide
- Gréement dormant en câble inox discontinu
- Gréement courant : drisses et écoutes Dyneema, autres bouts polyester

Mancœuvres

- Bloqueurs Spinlock®
- Rail d'écoute de génois avec avale-tout Harken®
- Poulies Harken®
- 2 winchs Harken® 46.2 ST
- 2 winchs Harken® 70.2 ST

Pont

- Balcon avant ouvert
- 2 étages de filières inox
- Double ferrure d'étrave
- Guindeau 1 500 W
- Puits à chaîne avec vidange
- Taquets aluminium (6)
- Accès soute à voile
- Panneaux de pont ouvrants (10)
- Vitrages de roof latéraux
- Hublots ouvrants intégrés aux vitrages fixes (2)
- Cadènes de hauban sur extérieur du livet de pont
- Cadènes rabattables sur passavants

Cockpit

- Double barres à roue inox gainées cuir
- Méridienne de part et d'autre de la descente
- Table de cockpit avec glacière intégrée
- Coffre à BIB
- 2 cadènes de pataras
- Coffres de rangement (4)
- Boîte à gaz (2 bouteilles)
- Large plateforme de bain basculante lattage Teck
- Lattage en Teck sur bancs, marches et jupe
- Mains courantes inox
- Prise de quai
- Porte de descente plexiglass escamotable

Soute à voiles avant

- Accès par grand panneau de pont avec verrou
- Echelle de descente
- Equipets de flanc de coque
- Accès à l'emplacement propulseur et zones techniques
- Eclairage LED

INTÉRIEUR

Carré

- Carré sur tribord (7 personnes)
- Meubles hauts au dessus des assises de carré
- Coffres de rangements avec ouverture à charnières sous sofas
- Table de carré avec 2 pieds amovibles, transformable en couchette double
- 2 pieds courts amovibles, dossier de carré utilisable pour couchette double
- Eclairage LED avec variateur
- Hublots de coque fixes (2)
- Panneaux flush ouvrants (4)

Cuisine

- Cuisine en long à bâbord avec plan de travail en Corian®
- Cuisine arrière à tribord avec plan de travail en Corian®
- Evier deux bacs avec couvercles amovibles
- Robinet mitigeur chromé
- Pompe à pied avec bec verseur séparé et vanne 3 voies, eau de mer ou eau douce.
- Tiroirs avec amortisseurs et meubles de rangement
- Poubelle coulissante
- Réchaud four à 2 feux avec dessus escamotable
- Réfrigérateur / Congélateur 250 L 12 V
- Mains courantes
- Ramasse-miettes intégré sous le plancher

Cellier

(standard / situé entre la cuisine et la zone arrière tribord)

- Penderie et meubles de rangement

Table à cartes

- Assise ergonomique
- Table à cartes avec plateau ouvrant
- Meuble de rangement haut
- Liseuse bicolore
- Ecrans de navigation et contrôle des niveaux à bord

Cabines avant

Cabine propriétaire

- Lit double (2,03 x 1,60 m)
- Assises latérales
- Penderie et tiroirs de rangement (4)
- Meubles haut avec ouverture assistée
- Tiroirs sous le lit (2)
- Liseuses et éclairage LED
- Tables de chevet
- Hublots de coque fixes avec stores (2)
- Panneaux de pont (4)
- Salle d'eau privative

Double cabines symétriques modulables

- Lit double (2,03 m x 1,56 m)
- Cloison amovible, à ranger sous les lits
- Penderie et meuble de rangement avec étagères
- Meuble haut sous les passavants
- Coffre de rangement sous le lit
- Prises électrique et USB
- Liseuses et éclairage LED
- Hublot de coque fixe avec stores (2)
- Panneaux de pont ouvrants (2)
- Salle d'eau privative

Cabines arrière

Cabine VIP bâbord

- Lit double (2,03 x 1,50 m)
- Sofa
- Penderie
- Liseuses et éclairage LED
- Tables de chevet
- Hublot de coque fixe avec store
- Hublots ouvrants (2)
- Salle d'eau privative

Cabine invités tribord

- 2 lits simples (2,05 x 0,70 m)
- Penderie
- Eclairage LED indirect
- Hublots ouvrants (2)
- Salle d'eau privative

Cabine latérale tribord

- Lits superposés (2,05 m x 0,70 m)
- Penderie et rangement avec étagères
- Coffre de rangement sous le lit inférieur
- Liseuses et éclairage LED
- Hublot ouvrant

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

Électrique

- Tableau électrique à la table à cartes avec retro-éclairage en bleu
- Interrupteurs pour systèmes domestiques
- Prise 12 V
- Afficheur LCD : voltage DC, ampèremètre de consommation, jauges fuel et eau
- Parc batteries domestique (4 x 115 Ah / 12 V)
- Parc batterie moteur (1 x 120 Ah / 12 V)
- Alternateur 12 V sur moteur 125 Ah
- Coupe batteries 12 V : à tribord de la descente
- Prises 12 V et 230 V dans le carré, la cuisine, à la table à cartes et dans chaque cabine
- Eclairages LED
- Technologie connectée SEANAPPS : permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes et des préconisations de maintenance via l'application mobile associée. Selon la configuration du bateau, SEANAPPS collecte des indicateurs de sécurité (position GPS, état des batteries, niveau en fond de cale, état du moteur), des données de

navigation (distance parcourue, vitesses, profondeur), et des informations de confort (niveau des réservoirs, température et humidité des cabines).

Motorisation

- YANMAR® 4JH4TCE Sail Drive 80 CV - 59 kW
- Mousse insonorisation
- Installation sur châssis composite
- Hélice tripale fixe
- Pot d'échappement rotomoulé avec sortie inox sur la coque
- Ventilateur situé dans cale moteur
- Bouche d'aération dans jupe arrière
- Réservoir roto-moulé 240 L
- Filtre séparateur eau/fuel
- Jauge fuel au tablea électrique.

Plomberie

Eau douce

- Circuit eau douce, double groupe eau "usage intensif" (19 L / mn), filtre et vase d'expansion
- 400 L sous le lit de la cabine avant
- 240 L sous le lit de la cabine arrière
- Jauges à eau (1 par réservoir)
- Vannes de sélection pour permuter les réservoirs eau
- Ballon eau chaude 40 L
- Douchette de cockpit eau chaude / froide

Eaux grises et eaux noires

- Pompes de douches avec broyeur, interrupteur à pied
- Lavabos et éviers avec évacuation directe à la mer
- WC marins avec pompes manuelles
- Réservoirs eaux noires rotomoulés 85 L dans chaque salle deau
- Tuyaux PVC haute qualité

Evacuation des cales

- Pompe électrique automatique dans la cale, commande manuelle au tableau
- Pompe manuelle dans le cockpit

HAUTEUR SOUS BARROT

- Cabine Master avant 1,98 m
- Cabine(s) invités arrière 1,97 m
- Cabine(s) VIP arrière 1,97 m
- Descente 2,07 m
- Cuisine 2,05 m
- Salle d'eau propriétaire avant 2,02 m
- Salle d'eau VIP arrière 2,13 m