




JEANNEAU SUN ODYSSEY 350

CARACTERÍSTICAS

Eslora total	10,40 m	34'1"
Eslora total con delfinera	10,94 m	35'9"
Eslora del casco	9,99 m	32'8"
Eslora de flotación	9,38 m	30'9"
Manga máx.	3,59 m	11'9"
Desplazamiento ligero con quilla estándar GTE	5 656 kg	12 470 lbs
Calado GTE	1,98 m	6'5"
Peso lastre GTE	1 580 kg	3 483 lbs
Calado PTE	1,49 m	4'9"
Peso lastre PTE	1 860 kg	4 101 lbs
Calado quilla elevable	1,28-2,54 m	4'2" - 8'4"
Peso quilla elevable	1 522 kg	3 356 lbs

Capacidad combustible	130 L	34 US gal
Capacidad agua	206 L	54 US gal
Capacidad agua (opción)	336 L	89 US gal
Capacidad refrigerador	100 L	26 US gal
Capacidad aguas negras	80 L	21 US gal
Gran vela estándar con corte horizontal en poliéster High Strength Dacron®	31,60 m²	340 Sq ft
Génova con corte horizontal 110 % en poliéster High Strength Dacron®	23,40 m²	252 Sq ft
Categoría CE	A6 / B8 / C10 / D10	
Arquitecto / Diseñador	Marc Lombard Yacht Design - Piaton Yacht Design - Jeanneau Design	



UN ELEVADO NIVEL DE EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Maniobra

- Acastillaje Harken®
- Mástil clásico y botavara de aluminio
- Vela mayor semi full-batten y génova enrollable con banda anti-UV
- Aparejo durmiente motorizado discontinuo inoxidable
- Reenvío de escotas a las ruedas
- Doble azafrán y línea textil

Construcción

- Casco estratificado en fibra de vidrio y resina de poliéster monolítica. Gel-coat ISO y "barrier coat" de protección anti-ósmosis
- La cubierta moldeada ofrece un mayor control sobre la calidad, el aspecto y la estructura. Reducción de peso de casi un 25% en comparación con una cubierta convencional.

Cockpit

- Carlinga en un nivel con áreas de manejo de velas dedicadas
- Estación de doble timón
- Timones de rueda en acero inoxidable forrados en cuero
- Puertas de acceso a cabina con bisagras

Cubierta

- Escotillas de a ras de cubierta
- Acrilamiento acrílico tintado
- Barandillas de cubierta en acero inoxidable
- Cornamusas de amarre (x6)

INTERIOR

- Interior completamente nivelado sin marcos de puertas
- Pasamanos forrados en cuero
- Iluminación LED directa e indirecta
- Grandes camas dobles
- Revestimiento completo en el casco y en los techos
- Grandes espacios de estiba, con falcas de retención, cajones

Cocina

- Encimera de cocina laminado blanco con falcas
- Fregadero de acero inoxidable
- Cocina 2 fuegos montada sobre cardanes
- Frigorífico nevera con acceso por encima 100 L, 12 V
- Compartimento del congelador

Madera

- Carpintería Alpi® Teca o Cedro gris
- Barniz anti-UV
- Suelos interior laminado de Roble claro
- Numerosas molduras de Alpi® maciza

TÉCNICA

Circuito eléctrico

- Panel eléctrico de 12 V
- Baterías Exide Dual Marine
- Alternador 125 Ah y distribuidor de carga
- Desconectador baterías positivo y negativo, para una mejor protección de las baterías

Fontanería

- Unidad de agua de uso intensivo
- Grifo monomando cromado
- Tanque de aguas negras

Motor

ESTÁNDAR

- Motor Yanmar 3YM30AE Common Rail Línea - 29 CV / 21 kW - Alternador 125 Ah
- Hélice de tres palas fija
- Aislamiento acústico

ACABADOS Y PACKS

I ACABADOS

	"PREMIERE"	"PREFERENCE"
• Contra rígida	•	•
• Encimera de cocina y aparador en Corian® con falcas periféricas	•	•
• Molinete eléctrico 12 V 1000 W Quick® enlace de 10 mm	•	•
• Segundo mando del molinete en la bañera, con contador de cadena	•	•
• Tomas USB en las cabinas	•	•
• Toma de muelle 220 V, con disyuntor diferencial, toma de 220 V en la mesa de cartas, cabinas y cocina	•	•
• Indicador de baterías Navicolor	•	•
• Cocina horno de lujo de 2 quemadores con función de grill (sustituye la cocina horno de 2 quemadores estándar)	•	•
• 2 x baterías adicionales de 100 Ah para uso doméstico (sustituye a 1 x estándar de 70Ah)	•	•
• Mesa de bañera con solapas de estribor, almacenamiento central, portavasos, pasamanos de acero inoxidable	•	•
• Cargador de baterías 40 Ah	•	•
• Bolsas de driza en bañera		•
• Bolsas de driza en el techo		•
• Iluminación indirecta con LED, y aplique de ambiente con pantalla		•
• Luces de cortesía LED en bañera		•
• Placa metálica con logotipo Jeanneau		•
• Vagras de particiones tapizadas		•
• Reloj y barómetro Jeanneau en la mesa de cartas de navegación		•
• Estores / mosquiteras para escotillas de cubierta en salón - camarotes en estándar		•

EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y DE EXTERIORES

I ARQUITECTURA

- Casco moderno con pantoque integral para más estabilidad inicial y dinámica
- Gran flotación para una mejor velocidad tanto a vela como a motor
- Quilla de hierro fundido en L menos vulnerable a cabos y algas
- Alta relación balasto-peso
- Timones equilibrados con ejes de acero inoxidable

I VELAS

Estándar

- Velas corte horizontal en poliéster High Strength Dacron®
- Vela mayor clásica semi full-batten 31,60 m²
- Génova enrollable 110 % con banda anti-UV 23,40 m²

Opciones

- Lazy bag en tejido Sunbrella® con lazy jacks integrados
- Foque autovirante de corte trirradial en gris 17,30 m²
- Vela mayor enrollador de corte horizontal en poliéster High Strength Dacron® 26,30 m²
- Vela Código O de corte trirradial en Laminado Mylar/Aramid 48,70 m²

I MANIOBRAS

Estándar

- 2 winches principales Harken® 40.2 STA que permiten trimado de las escotas del puesto del timón
- Winche de piano Harken® 35.2 STA a babor
- Manivela de winche Harken®
- Bloqueadores Spinlock®
- Aparejo de vela mayor con cabo Dyneema® con regreso al cabrestante de carlinga
- Anillos de fricción ajustables de génova en bañera

Opciones

- Rail con rodamientos en cubierta para el foque autovirante
- Aparejo de spi asimétrico : driza, 2 escotas, amura, 1 bucle con anillo de fricción, delfinera de poliéster (en el Pack Downwind)

I MÁSTIL Y JARCIA

Estándar

- Mástil clásico aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas
- Enrollador de génova con doble garganta y tambor de enrollador reducido en la carlinga en el cabrestante de cubierta
- Jarcia de babor : drizas, contra de botavara, escotas de mayor, escotas de génova, etc... en poliéster
- Jarcia fija discontinua inoxidable 1 x 19
- LED luces de fondeo y tricolor en cabezal de mástil con luces de niebla y LED luces de navegación bicolor en la parte delantera del mástil

Opciones

- Mástil enrollable aluminio anodizado con 2 pisos de crucetas, sobre cubierta
- Patarráez doble ajustable con poleas sobre pata de oca (sólo con la vela mayor clásica)

I BAÑERA

Estándar

- Acceso a pasillos de cubierta al mismo nivel que suelo bañera, que permiten dar la vuelta al barco sin subir un escalón
- 1 amplio cofre de fondo de bañera y 1 armario lateral para bombona de gas
- 1 acceso al taller bajo el banco de bañera de babor (versión 2 camarotes)
- 1 cofre de bañera bajo el asiento de babor (versión 3 camarotes)
- Caja de gas bajo el asiento de babor del timón
- Escotillas, a cierta altura para una mayor comodidad y seguridad
- Cofre para balsa salvavidas 80 x 50 x 33 cm
- Timones forrados en cuero, emplazamiento para pantalla GPS táctil sobre cada puesto de timón a estribor

- Caña de timón de emergencia e imbormal en popa de la bañera
- Control del motor : palanca motor vertical en el puesto de timón estribor y panel del motor en babor
- Puertas de acceso a cabina con bisagras
- Tapa acceso cabina corredera en plexiglass

Opciones

- Plataforma de baño basculante con escalera telescópica polyester
- Plataforma de baño basculante con escalera telescópica iro-deck
- Mesa de bañera con solapas de madera, almacenamiento central, portavasos, pasamanos de acero inoxidable
- Funda de mesa de bañera en Sunbrella®
- Listonada en el piso de la bañera
- Asientos de bañera con madera incrustaciones
- Fundas de rueda de timón en tejido Sunbrella® con cremallera
- Capota de bañera ancha en tejido Sunbrella®
- Bimini de bañera en tejido Sunbrella® con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo, iluminación LED
- Cojines de bañera en tejido aus Sunbrella® con clips de plástico
- Ducha de agua caliente y agua fría en plataforma baño

I EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

Estándar

- Balcón proa inox
- Balcones popa inox con soporte aro salvavidas
- Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox, candeleros en inox
- Pasamanos de roof de acero inoxidable
- Profundos sumideros
- Herraje de estrave acero inoxidable, simple
- Cristalera de cubierta fija con ojos de buey que se abren
- Ojos de buey de casco fijos en el salón (2)
- Ojos de buey de casco fijos en el salón (2)
- Apertura de escotillas y portillos en el salón (2)
- Portillos fijos a bañera en los camarotes popa (1 por cabina)
- Portillos fijos a bañera en los camarotes popa (1 por cabina)

I PACKS - TODAS LAS VERSIONES

PACK DOWNWIND

- Delfinera
- Acastillaje de Spinnaker con Bloqueadores Spinlock®
- Aparejo para spinnaker asimétrico / Codigo O (2 escotas en Poliéster doble trenzado, 1 driza y 1 amura, poleas de reenvío a pie del mástil y en las bandas)
- Winche de piano Harken® 35.2 ST adicional a estribor
- Manivela de winche adicional
- Veleta Windex 15" en tope del mástil

PACK PERFORMANCE

- Pack Downwind
- Vela mayor Performance full-batten, en DCX® gris , con 2 rizos automáticos 34,40 m·
- Génova enrollable Performance 110 % corte trirradial, con banda protectora UV, en DCX® gris 24 m·
- Jarcia de labor en Dyneema® prestirado (drizas + escotas)
- Rueda de timon de composite, más ligeros que los timones de acero inoxidable
- Enrollador de génova FlatDeck

Opciones

- Kit de amarre defensas (6) y amarres (4)
- Guardamancebos con puertas laterales
- Kit fondeo ancla Delta 16 kg con 28 metros de cadena de 10 mm y 40 metros de cabo de 18 mm

I ILUMINACIÓN

Estándar

- Luces indirectas con LED en el salón y en cabinas
- Luces en apliques y lámparas en los camarotes

I CIRCUITO ELÉCTRICO

Estándar

- Panel eléctrico 12 V en la mesa de cartas de navegación con retro-iluminación, interruptores para sistemas domésticos, toma USB e interruptores
- Capacidad baterías servicio 1 x 70 Ah / 12 V
- Capacidad baterías motor 1 x 50 Ah / 12 V
- Alternador 12 V sobre motor de propulsión 125 Ah
- Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico, un cortacircuito negativo general
- Distribuidor de carga

Opciones

- Baterías de servicio en litio

I CIRCUITO FONTANERÍA

AGUA CALIENTE

- Circuito agua a presión con tubería de plástico semirrígida
- Grupo de agua de calidad "uso intensivo" con sumidero 19 L
- Grifería cromada
- Calentador de agua caliente 25 L

AGUAS GRISES Y AGUAS NEGRAS

- WC marino, modelo grande, con bomba manual
- Depósitos de aguas negras 80 L con vaciado por gravedad y registro de cubierta

EVACUACIÓN DE SENTINAS

- Bomba de achique manual en la bañera y bomba de achique eléctrica automática

GAZ

- Detector de fugas

I MOTORIZACION

Estándar

- Yanmar 3YM20 29CV / 21 kW con intercambiador
- Aislamiento : espuma, con película plástica ignífuga
- Instalación en chasis compuesto, tubo de escape rotomoldeado con salida de acero inoxidable en el casco
- Hélice de tres palas fija
- Ventilador situado en la sentina del motor, proporcionando aislamiento al compartimento del motor. Rejillas de ventilación en la parte trasera de la bañera
- Depósito rotomoldeado (130 L) situado bajo la cama de la cabina de popa, filtro separador e indicador de combustible
- Acceso a la sentina del motor por trampillas frontales y laterales y por la escalera
- Timón de poliéster

Opciones

- Pod eléctrico Torqueado de 6 Kw con batería de 48V-5000Wh sólo para aguas interiores
- Propulsor de proa
- Hélice plegable tripala, Flex-o-Fold

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y VERSIONES DE DISEÑO INTERIOR



Versión A1 (Standard)

1 Cabina propietario proa, 1 cabina popa / 1 baño / lounge

I MADERA

Estándar

- Interiores en Alpi® Teak contrachapado con molduras en madera macizo, barniz anti-UV
- Techos y vagras de casco en revestimiento de madera de PVC tapizado claro
- Suelos interior laminado de Roble claro

Opciones

- Interiores en Alpi® Cedro gris contrachapado con molduras en madera maciza, barniz anti-UV


I SALÓN

Estándar

- Salón 2 asientos con espacio para estiba
- Compartimentos de almacenamiento abiertos, detrás del respaldo
- Bar en el pie de la mesa y un segundo bar ubicado en extremo delantero de la cocina
- Bajada con capó plexiglass y peldaños de madera
- Mesa salón "Luxe" con ala plegable y bar
- Meridienne a babor
- Cuadro eléctrico 12 V con disyuntor 12 V

Opciones

- Mesa de cartas (sustituye a la meridienne estándar)



Versión A2

Cabina propietario proa, 1 cabina popa / 1 baño / mesa de cartas

I COCINA

- Disposición en L a estribor
- Fregadero de acero inoxidable con grifo mezclador
- Zonas de almacenamiento y accesorios
- Cocina con 2 quemadores, con barandilla de acero inoxidable
- Frigorífico nevera con acceso por encima 100 L

I CONFORT

Estándar

- Tapicería de espuma de Alta Elasticidad
- Colchones Premium

Opciones

- Aire acondicionado de 220 V 16 000 BTU montado debajo del asiento del banco del salón. Bocas en salón y cabinas (sólo versiones A)
- Aire acondicionado de 220 V 8 000 BTU montado debajo del asiento del banco del salón. Bocas en salón y cabina de proa (sólo versiones B)
- Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5 500 BTU montada en el cofre de bañera con salidas en las cabinas, el salón y los cuartos de aseo

I CABINA PROA PROPIETARIO

- Cama doble con colchón de espuma 2,01 x 1,86/0,48 m
- Armario con estanterías y perchero a babor
- Armario con estanterías y perchero a estribor
- Zonas de almacenamiento frontal
- Ancha puerta de separación salón / cabina
- Lámparas para lectura (x2)
- Luces indirectas con LED



Versión B1

Cabina propietario proa, 2 cabina popa / 1 baño / lounge

I CABINA DE POPA (versión A)

Estándar

- Cama doble con colchón de espuma 2,00 x 1,31/1,63m
- Perchero
- Plafones LED
- Forro de casco de capitoné claro, estantería en lateral de casco
- Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, percha, espejo, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo
- Ropero de impermeables
- Acceso al cofre de velas desde el compartimento de ducha

I CABINA DE POPA (versión B)

- Cama doble con colchón de espuma 2,00 x 1,45 / 1,13 m
- Perchero
- Forro de casco de capitoné claro, estantería en lateral de casco
- Plafones LED
- Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, percha, espejo, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo

ALTURA DE CABINAS Y ESPACIOS INTERIORES

Cabina de proa	1,90 m	6'2"
Cabina(s) de popa	1,93 m	6'3"
Descenso	1,88 m	6'1"
Salón	1,88 m	6'1"
Cocina	1,88 m	6'1"

