ALBATROSS 850

Caractéristiques

Longueur hors tout	: 8,60 m
Longueur coque	: 8,30 m
Longueur flottaison	: 7,20 m
Maître bau	: 3,15 m
Tirant d'eau	: 0,90 m
Tirant d'air	: 2,70/3,90 m
Poids sans moteur	: 3 T 70 env.
Homologation	: 3e catégorie 6/9 personnes



Jeanneau

ALBATROSS 850

Cabine avant

Lit double 1,25 × 2,00 m
Matelas avec housse tissu amovible
Epaisseur du matelas 10 cm
Support de lit monté sur charnière pour accès aux coffres de rangement
Equipet à flanc de coque
Penderie à tribord
Siège contremoulé à côté du lit avec coussin
Hublot de pont ouvrant 0,30 × 0,42 m
Plafonnier
Moquette sur plancher
Porte de communication avec la coursive fermant à clé
Hauteur sous barrots 1,85 m

Coin toilette

Meuble moulé en polyester avec vasque ronde
Robinet avec flexible faisant douche, eau froide et chaude sous pression
Placards sous la vasque avec étagères et accès aux vannes du WC
Contremoulage polyester pour évacuation des eaux de douche par pompe électrique
WC marin avec pompe
Miroir au-dessus du WC
Hublot de coque ouvrant
Tube fluorescent
Prise 12 V, type allume-cigare
Porte serviette
Patère
Distributeur papier WC
Accès à la partie technique du poste de pilotage et au tableau électrique
Porte de communication avec la coursive fermant à clé
Hauteur sous barrots 1,85 m

Coursive

Descente 3 marches donnant accès au carré
Vaste soute de rangement derrière cette descente, sous le carré (3,00 × 0,68 m)
Revêtement PVC sur le plancher
Hauteur sous barrots 1,85 m

Partie avant babord

Meuble de rangement avec étagère
Plan de travail sur ce meuble
Penderie à cirés avec étagère
Equipet au-dessus de cette penderie et à flanc de coque
Bar à flanc de coque
Ratelier vertical pour 4 cannes à pêches
Hublot de coque ouvrant
Plafonnier
Revêtement PVC sur le plancher
Hauteur sous barrots 1,85 m

Carré

2 banquettes transversales
Coffres de rangement sous ces banquettes
Coussins et dossiers avec housse amovible en skaï
Table 1,20 × 0,80 m
Table s'abaissant faisant office de lit double 1,20 × 2,00 m
Equipet sous le passavant babord
Vitres latérales coulissantes
Pupître devant le pare-brise
Pare-brise sécurité avec essuie-glace
Revêtement PVC sur le plancher
Tube fluorescent
Baie vitrée coulissante, fermant à clé donnant sur le cockpit
Panneau de pont ouvrant 0,65 × 0,31 m
Hauteur sous barrots 1,93 m

Cuisine

Disposition fonctionnelle de la cuisine en vis à vis du carré
Meuble de cuisine traité en frêne et lamifié
Abattant intégral au-dessus de la cuisine
Grand équipet derrière l'abattant
Evier émaillé 0,30 × 0,35 m avec robinet d'eau froide sous pression
Plan de cuisson 2 feux
Meuble 2 portes avec étagères sous l'évier
Accès au robinet de gaz dans ce meuble
Glacière sous le siège pilote
Siège pilote se basculant pour agrandir le plan de travail
Tube fluorescent au-dessus de la cuisine
Vitres latérales coulissantes

Plan de pont



1. Davier d'étrave
2. Puits à chaîne
3. Balcon inox
4. Pare-brise sécurit
5. Main courante inox
6. Taquet d'amarrage
7. Plateforme de bain
8. Chaumard
9. Taquet d'amarrage
10. Hublot de pont
11. Panneau de roof
12. Marche polyester
13. Porte intégrée
14. Echelle de bain

Poste de pilotage intérieur

Direction hydraulique
Commande marche AV, AR et accélérateur
Siège pilote
Cale pied inox
Meuble de rangement sous le passavant
Equipet sur ce meuble
Tableau électrique
Jauge électrique réservoir d'eau
Les instruments de contrôle moteur peuvent varier en fonction des marques et types de moteur
D'une façon générale, nous retrouvons : contacteur à clés, compte-tours, indicateur de pression d'huile, température d'eau, horamètre, jauge à carburant, interrupteur d'essuie-glace

Moteur et compartiment moteur

Mono ou bimoteur diesel
Transmission ligne d'arbre
Hélice tripale protégée par la quille
Cale moteur accessible par le carré et la soute avant
Isolation phonique et aération permanente de cette cale

Cockpit

Dimensions : long. 2,00 × 2,80 m
Cockpit autovideur
Marche polyester et mains courantes pour l'accès aux passavants
Pompe de cale manuelle
Compartiment pour la bouteille de gaz
2 capots donnant accès à 2 grandes cales et au local technique batteries, coupe-circuit et aux réservoirs
Nable d'accès pour coupler la barre franche de secours
Porte intégrée dans le tableau arrière pour accès à la plate-forme
Plate-forme polyester avec échelle de bain
Eclairage du cockpit par plafonnier positionné sous la casquette du roof

Plage avant et passavants

Davier d'étrave inox .
2 taquets d'amarrage avant
2 chaumards
Puits à chaîne autovideur avec capot cadenassable
Gaine de passage pour fils du guindeau
Balcon avant ceinturant le bateau jusqu'au cockpit
Nables de remplissage de fuel et d'eau sur les passavants
Mains courantes inox sur le roof
Liston caoutchouc et aluminium autour du bateau

Différentes capacités

Réservoir d'eau	: 1 × 100 l
Réservoir de fuel	: 2 × 225 l
Batterie par moteur	: 160 A/h
Glacière	: 42 l

Feux

Feux de route vert et rouge sur les flancs du roof
Feu de route blanc sur le tableau arrière
Feu de route blanc sur l'avant du roof

Options

Moteur (voir tarif)
Flying-Bride
Guindeau manuel ou électrique

En outre sont livrés

Toutes les évacuations d'eaux usées se font par tuyaux PVC armé
Toutes les vannes sont en bronze à boisseau sphérique
Barre franche de secours
Manuel d'entretien et d'utilisation

Construction

L'ALBATROSS 850 est construit en stratifié de polyester, ni chargé, ni projeté. De plus, le fond de la coque est rigidifié par un sandwich balsa

Plan d'aménagements



1. Baille à mouillage
2. Lit double
3. Penderie
4. Coin toilette
5. Poste de pilotage
6. Cuisine
7. Soutes de rangement
8. Equipet
9. Bar
10. Penderie à cirés
11. Banquette
12. Table de carré

ALBATROSS 850

Caractéristiques

Longueur hors tout	: 8,60 m
Longueur coque	: 8,30 m
Longueur flottaison	: 7,20 m
Maître bau	: 3,15 m
Tirant d'eau	: 0,90 m
Tirant d'air	: 2,70/3,90 m
Poids sans moteur	: 3 T 70 env.
Homologation	: 3e catégorie 6/9 personnes



Jeanneau