


: 13,60 m<sup>2</sup> : 13,50 m<sup>2</sup> : 8,10 m<sup>2</sup> : 38,65 m<sup>2</sup>





Cachet Concessionnaire

# FUN. Plan: JOUBERT/NIVELT

Caractéristiques

: 7,50 m : 7,10 m : 5,45 m : 2,45 m : 0,70/1,60 m : 800 kg : 340 kg

### Poste avant

Lit double 2,00 m × 1,50 m Coussins avec housses tissus amovibles Vaigrage coque skaï clair Coffres cloisonnés sous le lit Epontille de mât inox

### Moteur

Moteur HB arbre court (6 cv maxi) Chaise moteur (option)

### Gouvernail

(3)

98

Gouvernail suspendu amovible Barre franche avec stick

### Carré

Bloc cuisine sous la descente Cuisine comprenant un réchaud 1 feu et une vasque plastique amovible (système vis-écrou avec manivelle -Couchette tribord 2,00 m × 0,55 m Couchette babord 2,00 m × 0,55 m Coussins avec housses tissus amovibles Mcanisme de remontée du les Vaigrage tissu inaltérable clair au plafond Marche de descente amovible pour accès au ystème de sécurité pour talonnage) lublot de pont rond

## En outre sont livrés

Manuel d'entretien 2 manivelles de winch 1 dame de nage

**(** 

⊗

6

8

(3)

(2) ω

6

(G)(O)

V

**E** 

(J) (P)

8 8 9

A

(3) (a)

(3)

de route Porte de descente en polyester fermant à clef Hauteur sous barrots 1,22 m Grand rangement sous le cockpit accessible de la cabine avec batterie 55 A/h pour feux

## Greement dormant

au pont et à la coque Cadènes inox reprises sur renforts stratifiés Pataras Ø 3 mm Ridoirs inox fixes sur cadenes inox Mât et bôme en alliage léger anodisé Tangon à poste sur bôme Bas-haubans Ø 4 mm Bastaques Ø 3 mm Ētai Ø 4 mm Anneau de tangon àlhaubans Ø 4 mm

Bosses de ris Ecoute de Foc Ecoute de GV

Drisse de Foc Drisse de GV Bordure de Bôme Halebas de GV

Accastillage de spi (option)

(J

6

(00)

8

⑶

(3)

(3)

Greement courant

I tangon aluminium anodisé Poulies de renvoi d'écoutes de spi Poulies de renvoi de Barber Barber Halebas Drisse avec mousqueton rapide inox

### Transport

Pour un FUN équipé d'un moteur HB de 6 cv, plus son réservoir, plus une marge de sécurité de 150 kg, nous vous conseillons l'utilisation d'une remorque ayant pour charge utile 1100 kg.

## Construction

Nos bateaux sont construits en stratifié de polyester (ni projeté, ni chargé)

## **Options**

Chaise moteur HB

## Le FUN est livré sans voiles

## Aménagement intérieur

Equipement de pont

- Couchette double avant
- Couchette simple babord
- 9999999 Bloc cuisine

Puits du lest

- Tableau arrière bois amovible
- Couchette simple tribord
- Puits du gouvernail
- 0 Support chaise moteur

- Support de dame de nage

- Balcon avant avec lattes d'étai et chau
   Rail de Foc avec chariot coulissant
   Cadène de haubans
   Winch de drisses central
   Poulie et coinceur de retour d'écoure d
   Tourelle de blocage d'écoute de Grand
   Balcon arrière (avec accrochage des poulies d'écoute de des poulies d'écoute de des poulies d'écoute de spoichage des

- Poulies de retour d'écoute de Foc
- 8000 Taquet d'amarrage avant

- Balcon avant avec lattes d'étai et chaumard

- Poulie et coinceur de retour d'écoute de Foc
- Tourelle de blocage d'écoute de Grand'Voile
- Balcon arrière (avec accrochage des poulies d'écoute de spi)
- Verrouillage du safran

- Emplanture de chandelier
- Filoir de réglage de chariot de rail de Foc
- 666 Accrochage des poulies de retour au cockpit
- Coinceurs de drisses, chariot de rail de Foc et bordure G.V.
- 36 Coinceurs retours de tangon, bôme et ris Filoir et coinceur de barber hauler d'écoute de spi
- Poulie et coinceur de retour d'écoute de spi

Taquet d'amarrage arrière

- Cadènes de pantoire d'écoute de Grand'Voile
- **888** Cadenes de palan de pataras